Mode d'emploi Français
Mouvements Calibre

RONDA powertech

– 505.24D/515.24D
– 505.24H/515.24H
– 507/517
– 509/519

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.





Cal. 505.24D / 515.24D **Cal. 505.24H / 515.24H**

Pos. I **Position de repos** (la montre fonctionne)

Pos. II **Correction rapide de la date**

Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22.00 à 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.

– Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
– Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
– Repousser la couronne en position I.

Correction rapide de l'affichage 24 heures

– Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
– Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.
– Repousser la couronne en position I.

Pos. III **Réglage de l'heure**

– Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
– Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
– Repousser la couronne en position I.



Cal. 507 / 517

Pos. I **Position de repos** (la montre fonctionne)

Pos. II **Correction rapide de la date**

Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22.00 à 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.

– Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
– Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
– Repousser la couronne en position I.

Correction rapide jour de la semaine

Temps de verrouillage pour la correction rapide du jour de la semaine de 22.00 à 24.00 heures environ.

– A 24h00, la deuxième langue apparaît dans un premier temps pendant environ 2 heures jusqu'à ce que l'affichage passe à la langue effective.
– Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
– Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le jour de la semaine souhaité s'affiche dans la langue souhaitée.
– Repousser la couronne en position I.

→



Cal. 507 / 517

Pos. III **Réglage de l'heure**

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

Cal. 509 / 519

Pos. I **Position de repos** (la montre fonctionne)

Pos. II **Correction rapide de la date**

L'affichage de la date est composé d'un système à 2 disques. Pour des raisons liées à la construction, chaque premier jour d'un nouveau mois, la date doit être réglée, via le saut rapide, de 31–39 à 01.

Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre 22.00 à 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.

- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position I.

Pos. III **Réglage de l'heure**

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

Se applique à tous les calibres:
Type de pile: 371 / SR920SW (Ø 9.5 mm x 2.05 mm)

Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

CE

03 / 2015